

Kompost til gartneri (friland/mark)

Tjekliste for produktion af kompost til gartnerierhvervet - milekompostering

Materialer:

Det skal anføres hvilke materialer, der er anvendt til komposteringen.

- HPA (indbefatter kun have/park restmaterialer: blade, kviste, grene mv.)
- Grønsagsrester/kasserede grønsager
- Husdyrgødning
- Andet: _____
- Til planteskoler. Af hensyn til PCN (kartoffelcystenematode) undlades så vidt muligt materialer til komposteringen indeholdende kartoffeldele, tomat, aubergine, køkkenaffald eller spildevandsslam.

Komposteringsproces:

- Komposten er produceret ved milekompostering

Temperatur

- Mindst 55 grader i mindst 2 sammenhængende uger
eller
- Mindst 65 grader i mindst 1 uge sammenhængende
- Under den termofile fase skal temperatur registreres mindst 1 gang hver arbejdsdag. Herefter:
ved kort procestid < 4 måneder: registrering temperatur mindst hver uge. Procestid > 4
måneder registreres temperatur mindst hver 2. uge.
- Temperaturkrav dokumenteres ved logbog fra manuel/elektronisk måling.

Vandindhold

- Der er målt vandindhold løbende under komposteringen på min. 40% ved analyse eller squeeze test. Dokumenteret via logbog.

Vending

- Vendinger: 4 gange, primært i løbet af den termofilefase. Dokumenteret via logbog.
- Er det ved vending sikret at det ydre materiale er kommet inderst og et inderste er kommet yderst.
Ex. med en milevender.

Eftermodning/stabilitetsgrad

Mindst én af følgende er registreret

- Solvita-test på minimum 6.
- Drop i temperatur til under 30 grader gerne til alm. jord temperatur. Dette må ikke være begrundet mangel på ilt.
- Spiringstest, lever op til kravene.

Sporbarhed

- Der er sporbarhed på kompostbatch niveau for parametre nævnt ovenfor under "Komposteringsproces"

Karakteristika af den færdige kompost:

- Indhold af cadmium ligger under grænseværdien (0,7 mg/kg TS)
 - Indhold af bly ligger under grænseværdien (45 mg/kg TS)
 - Levedygtige frø og reproduktionsdele er under 0,5/liter
 - Synlige urenheder (plast + metal + glas over 2 mm) er under 0,1 % af tørstof.
 - Sold størrelse oplyses _____
-
- Der gøres en indsats for at reducere indflyvning af ukrudt ex slåning af omkringliggende arealer.